

Tablety ET50/55 klasy korporacyjnej

TABLET KLASY KORPORACYJNEJ STWORZONY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Tablety ET50/ET55 łączą w sobie najlepsze cechy eleganckich urządzeń konsumenckich ze wszystkimi zaletami urządzeń klasy korporacyjnej niezbędnymi do zwiększenia produktywności siły roboczej oraz zapewniają wysoki zwrot z dokonanej inwestycji. Pracownicy otrzymują elegancki i spersonalizowany tablet, jakiego oczekują, a firma urządzenie o wytrzymałej konstrukcji, stworzone z myślą o wielu latach pracy i wyposażone w niezwykle wydajną baterię, funkcję natychmiastowej i niezawodnej rejestracji danych dla przedsiębiorstw — od kodów kreskowych w formacie 1D i 2D po zdjęcia i znaczniki NFC, oraz bezpieczeństwo danych na poziomie korporacyjnym i możliwość scentralizowanego zarządzania. Niezależnie od tego, czy korzystający z tabletu pracownicy Twojego przedsiębiorstwa pracują wewnątrz, czy na zewnątrz budynków, nasza kompleksowa gama akcesoriów biznesowych ułatwi dostosowanie tabletu do konkretnych potrzeb i wymagań na niemal każdym stanowisku.



Wybór systemu operacyjnego Android™ lub Windows

Wybierając nasz tablet masz możliwość wyboru systemu operacyjnego najlepiej odpowiadającego stosowanej przez Twoją firmę strategii dotyczącej technologii — Android 5.1 (Lollipop) lub Windows 10. Każdy model ET50/ET55 z systemem Android dostarczany jest z rozszerzeniami Mx, które przekształcają Android z konsumenckiego systemu operacyjnego w system klasy prawdziwie korporacyjnej, obejmujący bezpieczeństwo i zarządzanie urządzeniami oraz rejestrację danych na poziomie korporacyjnym i wiele innych funkcji.

Solidna konstrukcja i gotowość do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz

Tablety ET50/55 zostały skonstruowane do codziennej intensywnej pracy w firmie. Niezależnie więc od tego, czy użytkownik upuści tablet, wyleje na niego napój czy też będzie z niego korzystał w śniegu, deszczu bądź w bardzo zakurczonym środowisku, może mieć pewność, że urządzenie będzie działać nieprzerwanie i niezawodnie. Szkło Corning® Gorilla® 3 z technologią Native Damage Resistance™ sprawia, że wyświetlacze naszych tabletów są bardziej odporne na wypadki w trakcie rzeczywistego użytkowania, podczas których najczęściej dochodzi do uszkodzenia szkła ekranu. Klasa szczelności IP67 tabletów ET50/55 oznacza, że są one pyłoszczelne i potrafią wytrzymać strumień wody z węża lecącej z pełną siłą. I choć są skonstruowane tak, by wytrzymać upadek z wysokości 1 m, ich odporność można zwiększyć niemal dwukrotnie, używając naszej wytrzymałej oprawy ochronnej.

Natychmiastowa i niezawodna rejestracja praktycznie każdego typu danych

Tablet ET50/55 zapewnia funkcję rejestracji danych klasy prawdziwie korporacyjnej. W dowolnym momencie można także dodać do niego opcjonalne, zaawansowane moduły skanujące, które pozwolą pracownikom szybciej i z większej odległości zeskanować dowolny kod kreskowy 1D lub 2D — niezależnie od tego, czy jest on wyświetlony na ekranie telefonu komórkowego czy też wydrukowany na papierze i uszkodzony, porysowany czy niskiej jakości. Zintegrowany tylny aparat/kamera 8 Mpix umożliwia sporadyczne skanowanie kodów kreskowych i obrazów, a aparat/kamera przednia 2 Mpix doskonale nadaje się do rozmów wideo.

Wiodący w branży dwutytowy panel dotykowy o maksymalnej elastyczności wprowadzania danych

Pracownicy mogą wybierać preferowaną metodę wprowadzania danych: palcem (także w rękawiczce), rysikiem aktywnym — do rejestracji podpisów, adnotowania zdjęć i dokumentów elektronicznych, szkicowania, sporządzania notatek i wielu innych czynności, lub rysikiem pasywnym do nawigacji. A do tego ET50/55 przenosi możliwość korzystania z pojemnościowego panelu dotykowego na całkiem nowy poziom — każdy sposób wprowadzania danych działa nawet wtedy, gdy wyświetlacz jest mokry.

Obsługa łączności Wi-Fi i 4G LTE

Wewnątrz pomieszczeń obsługujący standard 802.11 a/b/g/n (Windows) oraz 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i (Android) tablet ET50 zapewni kompatybilność z istniejącą już w firmie siecią WLAN, a obsługujący

standard 4G LTE model ET55 umożliwia pracownikom stabilną łączność bezprzewodową z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem najszybszej na świecie sieci komórkowej.

Możliwość dobrania wielkości tabletu do rodzaju pracy

Dwie opcje wielkości wyświetlacza pozwalają na wybór urządzenia o takiej wielkości, która będzie najlepiej odpowiadać konkretnym potrzebom związanym z rodzajem używanych podczas pracy aplikacji — ekran 8,3-calowy lub 10,1-calowy.

Bardziej elastyczna konfiguracja baterii, zapewniająca nieprzerwane zasilanie przez całą dobę, cały tydzień i cały rok

Zintegrowaną, możliwą do wymiany przez użytkownika baterię naszego tabletu można wspomóc opcjonalną baterią dodatkową, którą można wymieniać podczas pracy urządzenia. Baterię dodatkową mocuje się do tylnej nasadki z gniazdam rozszerzeń i umożliwia ona wykorzystywanie szeregu funkcji dodatkowych. Obie baterie zapewniają najwyższą w tej klasie moc, co pozwala maksymalnie wydłużyć cykl pracy przy zasilaniu z baterii. A ponieważ opcjonalną baterię dodatkową można wymienić podczas pracy i ładować za jej pośrednictwem baterię główną, taka kombinacja zapewnia nieprzerwane zasilanie — można wyeliminować konieczność wyłączania tabletu z użycia na czas ładowania czy wymiany baterii.

Funkcja Connected Standby – prawdziwie nieprzerwana łączność, tak, jak w przypadku smartfonów

Teraz tablety z systemem Windows mogą tak jak smartfony odbierać w trybie uśpienia wiadomości e-mail, sms-y i inne komunikaty oraz natychmiastowo włączać się i wyłączać — bez żadnych opóźnień.

Standardowa lub profesjonalna konfiguracja odpowiednio do różnych potrzeb przedsiębiorstw

Modele w konfiguracji standardowej wyposażone są w Google Mobile Services (GMS) i Android for Work (AFW). GMS obejmuje zintegrowane aplikacje Google, takie jak Gmail, Google Maps i Google Play Store, a AFW oferuje funkcje korporacyjne, takie jak Mobile Application Management (MAM). W konfiguracji profesjonalnej urządzenia dostarczane są bez Google GMS i AFW, co eliminuje połączenia do wszystkich serwisów, utrzymując w ten sposób prywatność systemu z zachowaniem cennych zalet marki Zebra. Obie wersje bazują na Android Open Source (AOSP).

TABLETY ET50/55 — ELEGANCJA URZĄDZENIA KONSUMENCKIEGO NA ZEWNĄTRZ. CAŁY BIZNES W ŚRODKU.

Więcej informacji o tabletach ET50/55 można znaleźć na stronie www.zebra.com/et5x lub korzystając z naszej centralnej bazy kontaktów pod adresem www.zebra.com/contact

Bezkonkurencyjny zestaw akcesoriów

...ZAPEWNIAJĄCY ELASTYCZNOŚĆ NA ZUPEŁNIE NOWYM POZIOMIE

Tablety klasy konsumenckiej nie mają odpowiedniej budowy i funkcji potrzebnych przedsiębiorstwom i nie oferują szerokiej gamy akcesoriów niezbędnych do zapewniania pracownikom potrzebnych im funkcji i ułatwiania personelowi działu informatycznego procesu zarządzania zapleczem. Nasze tablety ET50/ET55 klasy korporacyjnej pozwalają wypełnić tę lukę – jest do nich dostępna kompleksowa gama akcesoriów pozwalających dobierać funkcje rejestracji danych, parametry wytrzymałościowe i opcje zarządzania energią do potrzeb pracowników, a jednocześnie zapewniać działowi informatycznemu wszystkie akcesoria niezbędne mu do łatwego zarządzania zapleczem i efektywnego wykorzystywania dostępnego na zapleczu miejsca.

Wytrzymała oprawa ochronna – większa oporność na upadki

Umieszczenie 8,3- lub 10,1-calowego tabletu ET50/ET55 w wytrzymałej oprawie ochronnej niemal dwukrotnie zwiększa jego odporność na upadki – co jest rozwiązaniem idealnym dla personelu serwisowego, kierowców pojazdów dostawczych i innych osób pracujących na zewnątrz, np. pracowników obsługujących zewnętrzne części budynków magazynowych czy sklepów budowlanych lub ogrodniczych. Standardowe parametry odporności na upadki wynoszą 1 m przy upadku na beton. Użycie wytrzymałej oprawy ochronnej zwiększa tę wysokość do 1,8 m.

Innowacyjna tylna nasadka z gniazdami rozszerzeń – maksymalna elastyczność opcji skanowania, zarządzania energią i wykorzystywania urządzeń peryferyjnych

Zintegrowany aparat/kamera 8 Mpix tabletów ET50/ET55 doskonale nadaje się do sporadycznego skanowania kodów kreskowych, dokumentów i obrazów. Jeżeli jednak pracownicy potrzebują rozwiązania do bardziej intensywnego skanowania, nieocenioną pomoc zapewnią tylna nasadka z gniazdami rozszerzeń. Wystarczy zastąpić nią pokrywę głównej baterii, by rozszerzyć funkcjonalność tabletu o funkcję rejestracji danych klasy korporacyjnej. Tylną nasadkę z gniazdami rozszerzeń mocuje się za pomocą wkrętów i można ją zamówić w wersji z dwoma z naszych najbardziej zaawansowanych modułów skanujących: SE4750 lub SE4710 oraz z obrotowym paskiem na rękę. Można także zamówić sam pasek. Obie opcje dostępne są dla obu wielkości tabletów. Dwa wygodne spusty do skanowania po obu stronach modułu skanującego umożliwiają łatwe skanowanie jedną (prawą lub lewą) ręką. Punkty mocujące oprawy umożliwiają dodanie do urządzenia akcesoriów potrzebnych do stworzenia tabletu idealnego do wykonywanej pracy – od mobilnego terminala kasowego po pasek na ramię. Do tabletu można dodać także opcjonalną baterię.

Niewyczerpane źródło zasilania dzięki opcjonalnej baterii dodatkowej

Po dodaniu do tylnej nasadki opcjonalnej baterii dodatkowej można wyeliminować konieczność wyłączania tabletu z użycia na czas ładowania baterii. Bateria dodatkowa zapewnia zasilanie, ładując jednocześnie wewnętrzną baterię tabletu ET50/ET55. W przeciwieństwie do baterii wewnętrznej, baterię dodatkową można wymieniać podczas pracy urządzenia – przy niskim stanie naładowania można ją po prostu wymienić na inną. A dzięki cyklowi pracy wynoszącemu 6800 mAh bateria dodatkowa zapewnia dłuższy czas pracy niż bateria wewnętrzna 5900 mAh modelu 8,3-calowego, co pozwala praktycznie dwukrotnie zwiększyć dostępną moc i długość cyklu pracy. Opcjonalną baterię można także ładować

w samochodzie, korzystając ze złącza USB do ładowania, bądź na zapleczu w 4-gniazdowych ładowarkach baterii dodatkowych. Efekt? Tablety ET50/ET55 klasy korporacyjnej nie muszą ani na chwilę opuszczać rąk pracowników przez cały dzień pracy, co pozwala maksymalnie zwiększyć wartość tej inwestycji.

Więcej opcji skanowania

Choć do tabletu ET50/55 można podłączyć dowolny skaner obsługujący technologię Bluetooth, firma Zebra oferuje dwa dodatkowe rozwiązania do skanowania przeznaczone dla przedsiębiorstw. Samodzielny, bezprzewodowy kieszonkowy skaner Bluetooth CS4070 zapewnia niezrównane wyniki podczas skanowania dowolnych kodów kreskowych na dowolnym podłożu – drukowanych i elektronicznych. Dzięki jednemu w swoim rodzaju lekkiemu skanerowi RS507 do noszenia na palcu można natomiast skanować, mając przy tym wolne ręce – co stanowi rozwiązanie idealne dla personelu sklepów i kierowców obsługujących dostawy i muszących spisywać towar.

Akcesoria do przenoszenia

Nasz uniwersalny pokrowiec umożliwia łatwe i wygodne wykorzystywanie tabletu w zależności od rodzaju zastosowania – tablet można nosić w kaburze przy pasku, zawieszony na pasku na ramieniu lub na pasku do zawieszania „na krzyż” przez całe ciało.

Stacje dokujące i ładujące do wykorzystywania przez pracowników i na zapleczu

Nasza wyjątkowa stacja dokująca ShareCradle pozwala na ładowanie tabletu ET50/ET55 i innych urządzeń mobilnych marki Zebra w tej samej stacji – taka strategia została opracowana z myślą o zmniejszeniu kosztów związanych z zakupem akcesoriów. Stacje ShareCradle dostępne są w wersji wielogniazdowej do ładowania oraz wielogniazdowej z portem Ethernet i mogą być łączone i montowane w sposób pozwalający maksymalnie wykorzystać miejsce dostępne na zapleczu. Użytkownicy mogą ładować swoje tablety za pośrednictwem standardowego kabla USB do ładowania lub kabla wytrzymałego, który w momencie szarpnięcia odłamuje się, chroniąc długość okresu eksploatacji urządzenia. Samochodowe stacje dokujące to natomiast rozwiązanie idealne dla spędzającego całe dnie w drodze personelu serwisowego, kierowców pojazdów dostawczych i przedstawicieli handlowych, a uchwyty montażowe do stosowania na wózkach widłowych są rozwiązaniem doskonałym dla pracowników magazynów. A szeroka gama 1-gniazdowych stacji dokujących obejmuje stację ładującą i stację dokującą wyposażoną w trzy porty USB 3.0, gniazdo Ethernet oraz port HDMI, zapewniające maksymalną łączność z urządzeniami peryferyjnymi. Stacje dokujące dostępne są w dwóch wersjach – standardowej i wytrzymałej, do której można wstawić tablet w wytrzymałej oprawie ochronnej. (Uwaga: samochodowe stacje dokujące dostępne są wyłącznie w wersji wytrzymałej.)



Tablety ET50/55 z systemem Windows – dane techniczne

PARAMETRY FIZYCZNE	
Wymiary	Tablet 8,3 cala: 228 mm x 150 mm x 12,5 mm (szer. x wys. x gł.) Tablet 10,1 cala: 269 mm x 181 mm x 12,5 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	Model 8,3-calowy: 555 g, 10,1 cala: 750 g
Wyświetlacz	8,3 cala/21 cm i 10,1 cala/25,6 cm: 1920x1200; 1,3-milimetrowe szkło Corning® Gorilla® 3, laminowany panel dotykowy – trwały i w mniejszym stopniu odbijający światło, aktywny digitalizator, przystosowany do oglądania na zewnątrz
Panel dotykowy	Pojemnościowy, 10-punktowy panel wielodotykowy
Podświetlenie	Czujnik światła otoczenia
Opcje klawiatury	Wirtualna, Bluetooth®, USB
Rozszerzenia	Zintegrowane złącze umożliwiające łatwe dodawanie akcesoriów
Łączność	Złącze stacji dokującej: USB 3.0, HDMI, ładowanie, wytrzymałe złącze do stosowania z wytrzymałą stacją dokującą Interfejsy: pełnej wielkości złącze USB 2.0, złącze audio (3,5 mm, „jack”), µUSB (ładowanie)
Powiadomienia	Lampa błyskowa LED, dekodowanie kodów kreskowych, wskaźnik LED aparatu/kamery
Audio	Głośniki stereo i dwa mikrofony (jeden przedni i jeden tylny)
PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE	
Procesor	Czterordzeniowy procesor Intel 1,59 GHz (w trybie Turbo 2,39 GHz) zgodny z 64-bitowym systemem operacyjnym
System operacyjny	Windows 10
Pamięć	4 GB LPDDR3 RAM; 64 GB eMMC Flash, dostępne dla użytkownika gniazdo MicroSD na karty SDXC (w standardzie obsługuje do 2 TB)
ŚRODOWISKO UŻYTKOWE	
Temp. robocza	0°C do 50°C
Temp. przechowywania	-20°C do 60°C
Odporność na upadki	Standard: odporność na upadki na beton z wysokości 1 m bez oprawy ochronnej W oprawie ochronnej: odporność na upadki na beton z wysokości 1,8 m zgodnie z MIL-STD-810G
Szczelność	IP65
Wibracje	Operacyjne: wibracje nieuporządkowane 10-1000 Hz 1,9 g RMS, 1 godzina na oś Nieoperacyjne: wibracje nieuporządkowane 10-1000Hz 4,1 g RMS
Wilgotność	Wilgotność względna 10% do 90% (bez kondensacji)
ZASILANIE	
Profil użytkownika baterii	Wystarczający zapas zasilania na całą zmianę, możliwość nieprzerwanej pracy przy użyciu opcjonalnej baterii dodatkowej
Bateria	Model 8,3-calowy: 5900 mAh, inteligentna bateria litowo-jonowa do ponownego ładowania, dostępna do wymiany przez użytkownika Model 10,1-calowy: 8700 mAh inteligentna bateria litowo-jonowa do ponownego ładowania, dostępna do wymiany przez użytkownika Opcjonalna, możliwa do wymiany podczas pracy urządzenia bateria dodatkowa 6800 mAh, dostępna dla 8,3-calowych i 10,1-calowych tabletów serii ET50/ET55

REJESTRACJA DANYCH	
Skanowanie	Funkcja skanowania dostępna jest za pośrednictwem tylnej nasadki z gniazdami rozszerzeń: zaawansowany, zintegrowany skaner SE4710 lub SE4750 z funkcją dekodowania sprzętu
Aparat/kamera tylna	Rejestracja obrazów: aparat 8 Mpix z funkcją autofocus i kontrolowana przez użytkownika lampa błyskowa LED, podświetlanie i celowanie; rejestracja zdjęć, wideo, podpisów i dokumentów
Aparat/kamera przednia	2 Mpix, 1080 pix (Full HD), zoptymalizowana do rozmów wideo i pracy przy słabym oświetleniu
Wideo	1080 pix (Full HD, 1920 x 1080), liczba klatek na sekundę ≈ 30 kl./s
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA	
WLAN	802.11 a/b/g/n, moduł dwupasmowy 2x2 MIMO (nadawanie i odbiór)
WWAN	Na całym świecie: LTE z HSPA+ W Ameryce Północnej: wielonośnikowe LTE z awaryjną łącznością 3G zarówno dla opcji Verizon (EVDO), jak i AT&T (HSPA+)
WPAN	Klasa 2, Bluetooth 4.0 (Bluetooth® Smart)
GPS	GNSS obsługuje zarówno GPS, jak i and Glonass z technologią LTO dla Assisted-GPS bez konieczności rezygnacji z pracy w trybie autonomicznym
NFC	P2P: ISO 18092, odczyt/zapis: ISO 14443 –A-B, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, typy znaczników NFC Forum: 1 do 4, emulacja karty: ISO 14443 –A-B-B*, MIFARE, FeliCa RF, z odległości do 3 cm
CZUJNIKI	
Żyroskop	Utrzymywanie orientacji w oparciu o zasadę zachowania momentu pędu
Czujnik ruchu	Trójosiowy akcelerometr umożliwiający aplikacjom wykorzystującym czujnik ruchu na dynamiczne ustawianie orientacji ekranu i zarządzanie energią
Czujnik światła otoczenia	Automatyczna regulacja jasności ekranu oraz podświetlenia ekranu i klawiatury
Kompas elektroniczny	Niezależny — praca kompasu nie zależy od modułu GPS

URZĄDZENIA PERYFERYJNE I AKCESORIA

Akcesoria: Stacje ShareCradles (4-gniazdowe), stacje dokujące, samochodowa stacja dokująca, 1-gniazdowa stacja ładująca, 4-gniazdowa ładowarka baterii dodatkowej, wytrzymałe oprawy ochronne, tylna nasadka z gniazdami rozszerzeń umożliwiająca łatwe dodawanie akcesoriów (skaner/pasek na rękę i gniazdo baterii dodatkowej lub pasek na rękę i gniazdo baterii dodatkowej), kabura, baterie na wymianę, aktywny rysik, folie ochronne na wyświetlacz, przewody do ładowania i inne akcesoria

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Informacje na temat zgodności z przepisami można znaleźć na stronie: www.zebra.com/et5X

GWARANCJA

Zgodnie z warunkami gwarancji sprzętowej firmy Zebra urządzenia ET50 i ET55 są objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres 1 (jednego) roku od daty wysyłki. Pełne warunki gwarancji znajdują się na stronie: <http://www.zebra.com/warranty>

ZALECANE USŁUGI WSPARCIA

Usługi wsparcia Zebra OneCare (www.zebra.com/zebraonecare) maksymalizują dostępność i wydajność Twoich urządzeń. Usługi obejmują pomoc techniczną w trybie 24/7, diagnostykę urządzeń, pełną obsługę serwisową, przyspieszoną wymianę urządzeń i aktualizację oprogramowania. Dostępne są usługi zapewniania widoczności operacyjnej (Operational Visibility Services).

ZASTOSOWANIA
TABLETÓW SERII ET5X...

Usługi w terenie

- Mobilne zarządzanie usługami terenowymi
- Zarządzanie kolejnością zadań
- Śledzenie środków trwałych
- Obsługa techniczna/przeglądy
- Odczytywanie liczników

Sprzedaż w terenie

- Mobilne rozliczenia / bezpośrednie dostawy do sklepów (DSD)
- Relacje z klientami
- Obsługa przedsprzedażowa/ zarządzanie zamówieniami
- Ekspozycja towaru/badania opinii klientów
- Mobilna obsługa płatności

Transport i logistyka

- Rejestracja dowodów dostawy/ podpisywanie dokumentacji DSD
- Zarządzanie magazynami i terminalami przeładunkowymi
- Układanie rozkładów / tras
- Śledzenie ładunków/kontenerów
- Zarządzanie flotą
- Zarządzanie zasobami

Handel detaliczny

- Zarządzanie zapasami
- Pomoc podczas zakupów
- Weryfikacja cen
- mPOS
- Mobilna obsługa płatności typu „line busting”

Magazyny i centra dystrybucyjne

- Zarządzanie magazynami i terminalami przeładunkowymi
- Obsługa zwrotów towaru
- Transakcje EDI

Produkcja

- Zarządzanie zapasami
- Uzupełnianie zasobów linii produkcyjnych
- Testy bezpieczeństwa
- Serwis/naprawa
- Systemy komunikacyjne dla sklepów
- Weryfikacja zgodności
- Przyjmowanie / przechowywanie / wysyłka towarów

Administracja publiczna

- Serwis, naprawy i generalne przeglądy (MRO) (kontrola broni i bezpieczeństwa, obsługa techniczna pojazdów)
- Śledzenie i widoczność zasobów (zasoby informatyczne, łańcuch dostaw w sektorze wojskowym, kontrola zapasów)
- Kontrole i inspekcje

Tablety ET50/55 z systemem Android – dane techniczne

PARAMETRY FIZYCZNE	
Wymiary	Tablet 8,3 cala: 228 mm x 150 mm x 12,5 mm (szer. x wys. x gł.) Tablet 10,1 cala: 269 mm x 181 mm x 12,5 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	Model 8,3-calowy: 555 g; 10,1 cala: 750 g
Wyświetlacz	8,3 cala/21 cm i 10,1 cala/25,6 cm: 1920x1200; 1,3-milimetrowe szkło Corning® Gorilla® 3, laminowany panel dotykowy – trwały i w mniejszym stopniu odbijający światło, aktywny digitalizator, przystosowany do oglądania na zewnątrz
Panel dotykowy	Pojemnościowy, 10-punktowy panel wielodotykowy
Podświetlenie	Czujnik światła otoczenia
Opcje klawiatury	Wirtualna, Bluetooth®, USB
Rozszerzenia	Zintegrowane złącze umożliwiające łatwe dodawanie akcesoriów
Łączność	Złącze stacji dokującej: USB 3.0, HDMI, ładowanie, wytrzymałe złącze do stosowania z wytrzymałą stacją dokującą Interfejsy: pełnej wielkości złącze USB 2.0, złącze audio (3,5 mm, „jack”), µUSB (ładowanie/usuwanie błędów)
Powiadomienia	Diody LED, dekodowanie kodów kreskowych, wskaźnik LED aparatu/kamery
Audio	Głośniki stereo i dwa mikrofony (jeden przedni i jeden tylny)
PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE	
Procesor	Czterordzeniowy procesor Intel 1,33 GHz (w trybie Turbo 1,86 GHz) zgodny z 64-bitowym systemem operacyjnym
System operacyjny	 Android 5.1 (z rozszerzeniami Lollipop Mobility Extensions (Mx) – dodatkowa warstwa funkcji przekształcających Android w system operacyjny prawdziwej klasy korporacyjnej
Pamięć	2GB LPDDR3 RAM; 32 GB eMMC Flash, dostępne dla użytkownika gniazdo MicroSD na karty SDXC (w standardzie obsługuje do 2 TB)
ŚRODOWISKO UŻYTKOWE	
Temp. robocza	0°C do 50°C
Temp. przechowywania	-20°C do 60°C
Odporność na upadki	Standard: odporność na upadki na beton z wysokości 1 m bez oprawy ochronnej W oprawie ochronnej: odporność na upadki na beton z wysokości 1,8 m zgodnie z MIL-STD-810G
Szczelność	IP65
Wibracje	Operacyjne: wibracje nieuporządkowane 10-1000 Hz 1,9 g RMS, 1 godzina na oś. Nieoperacyjne: wibracje nieuporządkowane 10-1000Hz 4,1g RMS
Wilgotność	Wilgotność względna 10% do 90% (bez kondensacji)
Narzędzia deweloperskie	Zob. informacje na temat kompleksowego wsparcia w części poświęconej rozwiązaniom Mobility DNA poniżej i platformę Zebra RhoElements do opracowywania aplikacji międzyplatformowych
ZASILANIE	
Profil użytkownika baterii	Wystarczający zapas zasilania na całą zmianę, możliwość nieprzerwanej pracy przy użyciu opcjonalnej baterii dodatkowej
Bateria	Model 8,3-calowy: 5900 mAh, inteligentna bateria litowo-jonowa do ponownego ładowania, dostępna do wymiany przez użytkownika Model 10,1-calowy: 8700 mAh inteligentna bateria litowo-jonowa do ponownego ładowania, dostępna do wymiany przez użytkownika Opcjonalna, możliwa do wymiany podczas pracy urządzenia bateria dodatkowa 6800 mAh, dostępna dla 8,3-calowych i 10,1-calowych tableków serii ET50/ET55
REJESTRACJA DANYCH	
Skanowanie	Funkcja skanowania dostępna jest za pośrednictwem tylnej nasadki z gniazdami rozszerzeń: zaawansowany, zintegrowany skaner SE4750 z funkcją dekodowania sprzętu

Aparat/kamera tylna	Rejestracja obrazów: aparat 8 Mpix z funkcją autofocus i kontrolowana przez użytkownika lampa błyskowa LED, podświetlanie i celowanie; rejestracja zdjęć, wideo, podpisów i dokumentów
Aparat/kamera przednia	2 Mpix, 1080 pix (Full HD), zoptymalizowana do rozmów wideo i pracy przy słabym oświetleniu
Wideo	1080 pix (Full HD, 1920 x 1080), liczba klatek na sekundę = 30 kl./s
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA	
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i, moduł dwupasmowy 2x2 MIMO (nadawanie i odbiór)
WWAN	Na całym świecie: LTE z HSPA+ W Ameryce Północnej: wielonośnikowe LTE z awaryjną łącznością 3G zarówno dla opcji Verizon (EVDO), jak i AT&T (HSPA+)
WPAN	Klasa 2, Bluetooth 4.0 (Bluetooth® Smart)
GPS	GNSS obsługuje zarówno GPS, jak i and Glonass z technologią LTO dla Assisted-GPS bez konieczności rezygnacji z pracy w trybie autonomicznym
NFC	P2P: ISO 18092, odczyt/zapis: ISO 14443 –A-B, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, typy znaczników NFC Forum: 1 do 4, emulacja karty: ISO 14443 –A-B-B’; MIFARE, FeliCa RF, z odległości do 3 cm
CZUJNIKI	
Żyroskop	Utrzymywanie orientacji w oparciu o zasadę zachowania momentu pędu
Czujnik ruchu	Trójosiowy akcelerometr umożliwiający aplikacjom wykorzystującym czujnik ruchu na dynamiczne ustawianie orientacji ekranu i zarządzanie energią
Czujnik światła otoczenia	Automatyczna regulacja jasności ekranu oraz podświetlenia ekranu i klawiatury
Kompas elektroniczny	Niezależny — praca kompasu nie zależy od modułu GPS



Rozwiązania Mobility DNA pozwalają użytkownikom pełniej wykorzystywać nasze komputery mobilne, poszerzając ich funkcje, a także upraszczając wdrażanie i zarządzanie naszymi urządzeniami przenośnymi. Więcej informacji o tych funkcjach dostępnych tylko u firmy Zebra można znaleźć na stronie www.zebra.com/mobilitydna

**AppGallery**

**Enterprise Browser**

**StageNow**

**EMDK**

**All-touch Terminal Emulation**

**SwipeAssist**

Dostępne funkcje Mobility DNA mogą się różnić w zależności od modelu.

URZĄDZENIA PERYFERYJNE I AKCESORIA	
Akcesoria: Stacje ShareCradles (4-gniazdowe), stacje dokujące, 1-gniazdowa stacja ładująca, 4-gniazdowa ładowarka baterii dodatkowej, wytrzymałe oprawy ochronne, tylna nasadka z gniazdami rozszerzeń umożliwiająca łatwe dodawanie akcesoriów (skaner/pasek na rękę i gniazdo baterii dodatkowej lub pasek na rękę i gniazdo baterii dodatkowej), kabura, baterie na wymianę, aktywny rysik, folie ochronne na wyświetlacz, przewody do ładowania i inne akcesoria	
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
Informacje na temat zgodności z przepisami można znaleźć na stronie: www.zebra.com/et5X	
GWARANCJA	
Zgodnie z warunkami gwarancji sprzętowej firmy Zebra urządzenia ET50 i ET55 są objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres 1 (jednego) roku od daty wysyłki. Pełne warunki gwarancji znajdują się na stronie: http://www.zebra.com/warranty	
POLECANE USŁUGI WSPARCIA	
Usługi wsparcia Zebra OneCare (www.zebra.com/zebraonecare) maksymalizują dostępność i wydajność Twoich urządzeń. Usługi obejmują pomoc techniczną w trybie 24/7, diagnostykę urządzeń, pełną obsługę serwisową, przyspieszoną wymianę urządzeń i aktualizację oprogramowania. Dostępne są usługi zapewniania widoczności operacyjnej (Operational Visibility Services).	

ZESTAWIENIE DANYCH

TABLETY ET50/ET55 KLASY KORPORACYJNEJ



**Ameryka Północna
i Centrala Główna**
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

**Centrala regionu Ameryki
Łacińskiej**
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

Nr katalogowy: SS-ET5X 09/16. ©2016 ZIH Corp i/lub podmioty z nią powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zebra i stylizowany obraz głowy zebry są znakami handlowymi firmy ZIH Corp., zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli.